

複 合 機 賃 貸 借

仕 様 書

沖繩県立八重山病院

令和3年9月

1. 基本仕様

- 1-1. 形式はデスクトップとする。
- 1-2. 読取解像度は、600×600 dpi以上であること。
- 1-3. 書き込み解像度は、600×600 dpi以上であること。
- 1-4. 階調は、256階調であること。
- 1-5. 室温20度の際、主電源NO時高速起動でウォームアップ・タイムが12秒以下であること。
- 1-6. 給紙トレイは以下の条件を全て満たすこと。
 - 1-6-1. 600枚以上の給紙容量を備える自動給紙トレイを2基以上備えること。
 - 1-6-2. 100枚以上の給紙容量を備える手差しトレイを1基以上備えること。
- 1-7. キャスター付きの台座（キャビネット等）を備えること。
- 1-8. 電源は、AC100Vとし、15A、50/60Hz共通であること。
- 1-9. 消費電力は、1.5kw以下であること。

2. コピー機能

- 2-1. 原稿サイズの最大は、A3サイズ以上であること。
- 2-2. 用紙サイズの最小は、A5サイズ以下であること。ただし、手差しトレイは日本郵便製郵便はがきに対応すること。
- 2-3. 用紙サイズの最大は、A3サイズ以上であること。
- 2-4. ファーストコピータイムは、A4横において6秒以下であること。
 - 2-4-1. 連続複写速度は以下の条件を全て満たすこと。
 - 2-4-2. A3サイズにおいては、15枚/分以上であること。
 - 2-4-3. B4サイズにおいては、13枚/分以上であること。
 - 2-4-4. A4サイズにおいては、25枚/分以上であること。
 - 2-4-5. B5サイズにおいては、25枚/分以上であること。
- 2-5. 連続複写枚数は、1000枚以上であること。
- 2-6. 複写倍率は以下の条件を全て満たすこと。
 - 2-6-1. 等倍は、1:1±1.5%以下であること。
 - 2-6-2. 固定倍率は、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%を備えること。
 - 2-6-3. 任意倍率は、最小25%以下、最大400%以上の範囲とし、1%以下のきざみであること。

3. ファックス機能

- 3-1. 適用回線は、一般加入電話回線、ファクシミリ回線とすること。
- 3-2. 走査線密度は以下の条件を全て満たすこと。
 - 3-2-1. 標準モードにおいては、8×3.85/mm
 - 3-2-2. 高画質モードにおいては、8×7.7本/mm
 - 3-2-3. 超高画質モードにおいては、16×15.4本/mm
- 3-3. 通信モードはSuper G3対応であること。
- 3-4. 符号化方式はMH、MR、MMR、JBIGとする。
- 3-5. 電送時間は3秒以下とする。

4. 設置条件・保守体制・ネットワークシステム・その他に関すること。

- 4-1. 賃貸借期間中に生じた故意ではないトラブルは落札者の責任において速やかに対応し、使用にあたり完全な機能の状態を維持すること。
- 4-2. 機器搬入及び据付け工事の際、誤って設置場所の躯体・設備・器物等に損傷を与えた場合は、病院建設工事の仕上げに準じ、落札者の負担において速やかに修復すること。
- 4-3. 機器搬入及び据付け工事のスケジュールについて当院と協議し、その結果を施工スケジュール表として事前に提出し、承認を得ること。
- 4-4. 機器の設置について所轄保健所等関係諸官庁への届け出・協議の必要がある場合は、設置届出から使用許可までの一連の手続き全般について使用が可能となるよう対応すること。
- 4-5. 設置までの間に装置の仕様の変更や、ソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、最新の仕様で設置を行うこと。
- 4-6. 入札機器は、入札時点で製品化されており、薬事法に定められている製造の承認を得ている物品であること。医療用具以外に関しては、入札時点で製品化されていることを原則とする。但し、入札時点で製品化されていない物品で対応する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書を提出すること。
- 4-7. その他、当仕様書に記載のない事項については、適宜当院との協議に応じること。