

32 型液晶サブモニターセット 一式

入 札 仕 様 書

令和5年10月

1. 調達物品及び構成内訳

32 型液晶サブモニターセット 一式

(構成内訳)

1)	32 型 3D 対応 4K 液晶モニター	1 台
2)	サブモニタースタンド(クレーンアーム式)	1 台
3)	3 G-SDI ケーブル 8.5m	1 本
4)	SDI ケーブル 22m	1 本

2. 調達に備えるべき技術的要件

32 型液晶サブモニターセット 一式 は、以下の仕様の要件を満たすこと。

(性能、機能に関する要件)

- 1) 32 型 3D 対応 4K 液晶モニター については以下の要件を満たすこと。
 - 1-1) 解像度は 3840×2160 ピクセル以上であること。
 - 1-2) ハイダイナミックレンジ対応であること。
 - 1-3) 4 K および HD 解像度の 3 D 映像が表示可能であること。
 - 1-4) 重量は 12Kg 以下であること。
 - 1-5) 入力端子は HDMI、12G/3G/HD/SD-SDI、DVI を有すること。
 - 1-6) サブモニタースタンドに固定できること。
- 2) サブモニタースタンド(クレーンアーム式) については以下の要件を満たすこと。
 - 2-1) 高さ 160 mm以上、幅 700 mm以下、奥行き 900 mm以下であること。
 - 2-2) 質量が 80Kg 以下であること。
 - 2-3) 耐荷重が 10Kg 以上であること。
 - 2-4) 固定は VESA 規格に対応していること。
- 3) 3G-SDI ケーブル 8.5m については以下の要件を満たすこと。
 - 3-1) 長さは 8.0m 以上であること。
- 4) SDI ケーブル 22m
 - 4-1) 長さは 20m 以上であること。

以上